



BRÖTJE HEIZUNG



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ EXCELLENT ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΡΟΓΧΟ

| ΥΨΟΣ (mm) | | ΤΥΠΟΣ 11 | | | | ΤΥΠΟΣ 22 | | | | | ΤΥΠΟΣ 33 | | | | |
|------------|--------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|
| ΜΗΚΟΣ (mm) | | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | Kcal/h | 312 | 385 | 455 | 643 | 450 | 590 | 716 | 835 | 1.185 | 647 | 830 | 1.002 | 1.172 | 1.683 |
| | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | ● |
| 500 | Kcal/h | 391 | 482 | 569 | 804 | 563 | 739 | 894 | 1.044 | 1.481 | 809 | 1.038 | 1.254 | 1.467 | 2.103 |
| | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | ● |
| 600 | Kcal/h | 469 | 577 | 683 | 965 | 675 | 887 | 1.072 | 1.253 | 1.777 | 972 | 1.245 | 1.504 | 1.760 | 2.524 |
| | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | ● |
| 700 | Kcal/h | 547 | 674 | 796 | 1.126 | 788 | 1.034 | 1.251 | 1.462 | 2.073 | 1.134 | 1.453 | 1.755 | 2.054 | 2.945 |
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 800 | Kcal/h | 626 | 770 | 910 | 1.287 | 900 | 1.182 | 1.430 | 1.671 | 2.369 | 1.295 | 1.660 | 2.005 | 2.347 | 3.365 |
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 900 | Kcal/h | 703 | 866 | 1.024 | 1.446 | 1.013 | 1.330 | 1.608 | 1.879 | 2.665 | 1.457 | 1.868 | 2.256 | 2.640 | 3.786 |
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 1000 | Kcal/h | 782 | 962 | 1.137 | 1.607 | 1.125 | 1.477 | 1.789 | 2.088 | 2.962 | 1.619 | 2.075 | 2.506 | 2.934 | 4.207 |
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 1200 | Kcal/h | 938 | 1.154 | 1.365 | 1.929 | 1.350 | 1.773 | 2.147 | 2.506 | 3.554 | 1.943 | 2.490 | 3.007 | 3.520 | 5.043 |
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | |
| 1400 | Kcal/h | 1.094 | 1.347 | 1.592 | 2.249 | 1.575 | 2.068 | 2.505 | 2.924 | 4.142 | 2.266 | 2.905 | 3.508 | 4.107 | 5.883 |
| | | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
| 1600 | Kcal/h | 1.251 | 1.539 | 1.820 | 2.571 | 1.800 | 2.364 | 2.862 | 3.341 | 4.734 | 2.591 | 3.320 | 4.010 | 4.694 | 6.724 |
| | | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
| 1800 | Kcal/h | 1.407 | 1.732 | 2.047 | 2.892 | 2.026 | 2.660 | 3.217 | 3.759 | 5.325 | 2.914 | 3.735 | 4.511 | 5.281 | 7.564 |
| | | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
| 2100 | Kcal/h | 1.642 | 2.021 | 2.389 | 3.375 | 2.363 | 3.102 | 3.753 | 4.380 | 6.213 | 3.400 | 4.358 | 5.262 | 6.154 | 8.825 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | Kcal/h | 1.876 | 2.309 | 2.730 | 3.856 | 2.701 | 3.545 | 4.289 | 5.007 | 7.100 | 3.885 | 4.980 | 6.014 | 7.034 | 10.085 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | Kcal/h | 2.110 | 2.598 | 3.071 | 4.339 | 3.038 | 3.990 | 4.825 | 5.633 | 7.988 | 4.372 | 5.604 | 6.766 | 7.912 | 11.346 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Kcal/h | 2.345 | 2.886 | 3.412 | 4.821 | 3.376 | 4.432 | 5.362 | 6.258 | 8.875 | 4.857 | 6.225 | 7.518 | 8.792 | 12.607 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

● Μεγέθη ετοιμοπαράδοτα

Στη συσκευασία κάθε σώματος συμπεριλαμβάνονται: στηρίγματα τοίχου βαρέως τύπου, τάπα, περιστρεφόμενο εξαεριστικό, πλαϊνά και άνω καλύμματα σε όλους τους τύπους (11, 22, 33)

Πίεση λειτουργίας 10 bar-πίεση δοκιμής 13 bar, αστάρωμα ηλεκτρολυτικό + ηλεκτροστατική βαφή ματ RAL 9010

Αποστάσεις κέντρων από τοίχο :

Τύπος 11 - 51mm (δεξί), Τύπος 22 - 81mm (δεξί/αριστερό), Τύπος 33 - 137 (δεξί) / 81mm (αριστερό)