



# BRÖTJE HEIZUNG



## ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΟΜΠΑΚΤ

ΥΨΟΣ (mm)		ΤΥΠΟΣ 11				ΤΥΠΟΣ 22					ΤΥΠΟΣ 33				
ΜΗΚΟΣ (mm)		400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	Kcal/h	312	385	455	643	450	590	716	835	1.185	647	830	1.002	1.172	1.683
				●	●				●	●				●	●
500	Kcal/h	391	482	569	804	563	739	894	1.044	1.481	809	1.038	1.254	1.467	2.103
				●	●				●	●				●	●
600	Kcal/h	469	577	683	965	675	887	1.072	1.253	1.777	972	1.245	1.504	1.760	2.524
				●	●				●	●				●	●
700	Kcal/h	547	674	796	1.126	788	1.034	1.251	1.462	2.073	1.134	1.453	1.755	2.054	2.945
					●				●	●				●	●
800	Kcal/h	626	770	910	1.287	900	1.182	1.430	1.671	2.369	1.295	1.660	2.005	2.347	3.365
					●				●	●				●	●
900	Kcal/h	703	866	1.024	1.446	1.013	1.330	1.608	1.879	2.665	1.457	1.868	2.256	2.640	3.786
									●	●				●	●
1000	Kcal/h	782	962	1.137	1.607	1.125	1.477	1.789	2.088	2.962	1.619	2.075	2.506	2.934	4.207
									●	●				●	●
1200	Kcal/h	938	1.154	1.365	1.929	1.350	1.773	2.147	2.506	3.554	1.943	2.490	3.007	3.520	5.043
									●	●				●	●
1400	Kcal/h	1.094	1.347	1.592	2.249	1.575	2.068	2.505	2.924	4.142	2.266	2.905	3.508	4.107	5.883
									●					●	
1600	Kcal/h	1.251	1.539	1.820	2.571	1.800	2.364	2.862	3.341	4.734	2.591	3.320	4.010	4.694	6.724
									●					●	
1800	Kcal/h	1.407	1.732	2.047	2.892	2.026	2.660	3.217	3.759	5.325	2.914	3.735	4.511	5.281	7.564
									●					●	
2100	Kcal/h	1.642	2.021	2.389	3.375	2.363	3.102	3.753	4.380	6.213	3.400	4.358	5.262	6.154	8.825
									●						
2400	Kcal/h	1.876	2.309	2.730	3.856	2.701	3.545	4.289	5.007	7.100	3.885	4.980	6.014	7.034	10.085
2700	Kcal/h	2.110	2.598	3.071	4.339	3.038	3.990	4.825	5.633	7.988	4.372	5.604	6.766	7.912	11.346
3000	Kcal/h	2.345	2.886	3.412	4.821	3.376	4.432	5.362	6.258	8.875	4.857	6.225	7.518	8.792	12.607

● Μεγέθη ετοιμοπαράδοτα

Στη συσκευασία κάθε σώματος συμπεριλαμβάνονται: στηρίγματα τοίχου βαρέως τύπου, τάπα, περιστρεφόμενο εξαεριστικό, πλαϊνά και άνω καλύμματα σε όλους τους τύπους (11, 22, 33)

**Πίεση λειτουργίας 10 bar-πίεση δοκιμής 13 bar, αστάρωμα ηλεκτρολυτικό + ηλεκτροστατική βαφή ματ RAL 9010**

Αποστάσεις κέντρων από τοίχο :

Τύπος 11 - 51mm (δεξί), Τύπος 22 - 81mm (δεξί/αριστερό), Τύπος 33 - 137 (δεξί) / 81mm (αριστερό)